

600L仕様書

項目(1)	項目(2)	内 容	備 考
製品名	600L	W-MTD	
製品容量	実質容量	580L	
製品素材		鉄およびステンレス	
製品形状	外観	箱型	八角形
製品形状	窯	円筒形	二重窯
製品重量		≈1425kg	
製品寸法	外形寸法	高さ:1,610 mm、幅:1,290 mm	
製品色		基本グリーン色、色変え出来ます	
床面積		1.350 m ²	
磁気ノズル		マグネット(磁気ノズル7個)	
使用動力		なし	電気、燃料不要(初期稼動時の み着火を要する)
処理量		580L/5~6時間で処理	処理物による
処理物		廃プラ、紙おむつなど有機物、生 ゴミなど無選別可	
処理方法		量子論に基づく有機物消滅	
排気方法		屋外排気筒による排気	別途排煙処理装置あります
残渣量		1/300~1/500	
残渣処理		産業廃棄物として処理	
必要酸素濃度		10%程度	
炉内窯温度		≈60°C~≈150°C程度	二重窯
外壁温度		外気温+≈30°C程度	
排煙温度		80°C以下	
設置場所		屋外(但し、屋根付き)、海拔 2,000m可	
磁気補助管	炉内	炉内中央長さ≈1,200mm	
* 装置の仕様は予告なく変わる場合がありますので、ご了承ください。			